



| 베임방지 장갑이란?

전체 산업재해 사고 중 약 4.3%가 신체 절단사고이며, 이 중 80%가 손가락 베임, 절단사고입니다.
유럽 및 북미에서 잘림방지 장갑은 작업현장에서 착용이 법으로 의무화 되어 있는 개인보호구입니다.
베임방지 등급은 TDM 측정으로 분류되며 유럽 (EN388)과 북미 (ANSI)의 기준은 아래와 같이 분류됩니다.

잘림방지레벨	북미기준	적용하중 (g)	유럽기준	적용하중 (g)
낮음 ↓ 높음	A1	200~400	A	204
	A2	500~900	B	509
	A3	1000~1499	C	1020
	A4	1500~2199	D	1530
	A5	2200~2999	E	2243
	A6	3000~3999	F	3059
	A7	4000~4999		
	A8	5000~5999		
	A9	6000~		

| 제품 정보

규 격 | TDM B~F 등급 베임방지 코팅장갑

소 재 | 고강력PE 가공사, 나일론, 스판덱스,
누에라 가공사, 스틸사
(18게이지, 15게이지 편직)

사이즈 | S(7), M(8), L(9), XL(10)

용 도 | 베임방지, 기계조립, 정밀조립, 전자, 물류,
유리, 배관 등



G18 NBR코팅
(Cut 레벨 E)



G15 PU코팅
(Cut 레벨 B)

| 제품 특징

- 당사의 특허 받은 NuEra 원사 및 고강도 폴리아미드와 스테인레스 스틸사를 함께 18게이지로 편직하여 높은 수준의 컷 저항도를 자랑
- 18게이지로 편직하여 최고수준의 통기성 및 타사 제품 대비 40% 초경량장갑
- 타사 제품에 비해 월등한 착용감과 그립감이 매우 우수 하여 마치 맨손으로 작업하는 듯한 편안함
- 고강력PE 가공사를 18게이지 편직기로 제작하여 기존 13게이지 타제품 대비 극단적으로 얇으면서도 베임방지 레벨은 동등한 성능 유지
- NBR, PU 코팅으로 작업자의 손에 최상의 밀착감을 제공하며 미세한 조작이 용이함
- 18게이지 편직으로 장갑 두께가 극단적으로 얇아져 별도의 추가공정 없이 터치스크린 가능
- 유럽기준 사이즈 (EN420) 적용으로 손목 부분이 충분히 길어 손목보호에 유리하며 사이즈별 손목 끝단을 다른 색상 적용하여 손쉽게 구분 가능
- 세탁 후 재사용 가능